

P Bシリーズ 圧縮梱包機
P Pコンパックス (P Pバンド結束式)

	型式	P B - 0 6 0 4	P B - 0 6 0 6	P B - 0 7 0 7	P B - 1 0 0 7	P B - 1 0 0 8	P B - 1 0 1 0	P B - 1 0 1 0
仕 様	成形品寸法	600×400×400	600×400×600	700×700×700	1000×1000×1000	1000×1000×1200	1000×1000×1400	1000×1000×1400
	見掛比重	0.03t/m ³	0.03t/m ³	0.03t/m ³	0.03t/m ³	0.03t/m ³	0.03t/m ³	0.03t/m ³
	処理能力 (MAX)	～0.44t/h	～0.6t/h	～1.2t/h	～2.8t/h	～2.8t/h	～3.5t/h	～4.5t/h
	梱包重量 (MAX)	～28kg	～43kg	～100kg	～300kg	～360kg	～420kg	～450kg
	サイクルタイム	約229sec	約252sec	約298sec	約382sec	約457sec	約468sec	約336sec
	主電動機	15kW	22kW	22kW	45kW	45kW	60kW	90kW
	面 圧	0.54MPa	0.54MPa	0.54MPa	0.75MPa	0.75MPa	0.75MPa	0.54MPa
	重 量	5ton	5ton	6ton	14ton	14ton	14.5ton	14.5ton

* 上記仕様は参考になります。面圧の変更や電動機の変更で能力は変わります。

6面、4面シール包装機、手動袋詰めそれぞれの機種で能力は前後します。詳細についてはご連絡ください。